

支持 OEM 数据打包配置脚本支持说明

1. 在固件打包配置文件中(例如: image.cfg)必须增加项如下:

```
{filename = INPUT_DIR .. "diskfs.fex", maintype = ITEM_ROOTSFAT16, subtype = "DISKFS_000000000"},  
maintype 和 subtype 必须如上述一致。文件名可以修改如例子: "diskfs.fex"
```

2. 在 sysconfig.fex 文件中必须增加 **UDISK** 下载项如下:

请注意黄底红字部分.

```
[down_num]
```

```
down_num      = 5
```

```
[download0]
```

```
part_name     = BOOTFS
```

```
pkt_name      = BOOTFS_000000000
```

```
encrypt       = 0
```

```
[download1]
```

```
part_name     = WDKKERNEL
```

```
pkt_name      = WDKKERNEL_000000
```

```
encrypt       = 0
```

```
[download2]
```

```
part_name     = MSMBRPART
```

```
pkt_name      = MSMBR_000000000
```

```
encrypt       = 0
```

```
[download3]
```

```
part_name     = FAT_APPFS
```

```
pkt_name      = APPFS_000000000
```

```
encrypt       = 0
```

```
[download4]
```

```
part_name     = UDISK
```

```
pkt_name      = DISKFS_000000000
```

```
encrypt       = 0
```